

DESCRIZIONE

Film PVC con fondi olografici.
Disponibile in oro, argento e rosso.

SUPPORTO DI PROTEZIONE

Carta monosiliconata 135 g/m².

ADESIVO

Acrilico permanente a base acqua.

APPLICAZIONE

Ideale per etichette pubblicitarie del settore della moda, design e delle arti grafiche e, in generale, in tutte quelle applicazioni ove il cromatismo e la lucentezza sono fondamentali e richiesti.
Materiale stampabile in serigrafia e stampa offset.

DATI TECNICI

SPESSORE*	80 micron
STABILITÀ DIMENSIONALE (FINAT TM 14)	Su acciaio, nessun restringimento trasversale misurabile; restringimento longitudinale max. 0,4 mm
RESISTENZA AL CALORE***	Su alluminio, da -40° C a +80° C, nessuna variazione
IMPERMEABILITÀ	Su alluminio, dopo 48h/23° C, nessuna variazione
ADESIVITÀ* (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	> 16 N/25mm
CARICO DI ROTTURA (DIN EN ISO 527)	Sezione longitudinale: min. 19 MPa Sezione trasversale: min. 19 MPa
ALUNGAMENTO ALLA ROTTURA (DIN EN ISO 527)	Sezione longitudinale: min. 130% Sezione trasversale: min. 150%
DURATA DI CONSERVAZIONE**	24 mesi
APPLICAZIONE: TEMPERATURA CONSIGLIATA	Da 10 °C fino a 35 °C
VITA UTILE PER APPLICAZIONE SPECIALIZZATA (esposizione esterna verticale***)	3 anni (<i>non stampato</i>)

* Medio/a ** Nell'imballo originale, a 20° C e umidità relativa del 50% *** Clima medio dell'Europa Centrale

NOTE

Le superfici sulle quali applicare il materiale devono essere pulite a fondo e senza polvere, grasso o altro elemento che possa influire sull'adesione del materiale. La stampa deve essere lasciata asciugare per almeno 48 ore, perché sia completamente fissata, prima della laminazione. Le superfici laccate o dipinte di recente devono essere lasciate asciugare almeno tre settimane e completamente fissate. La compatibilità delle lacche o delle pitture deve essere testata dall'utilizzatore, prima dell'applicazione del materiale.

SICUREZZA E SMALTIMENTO

Catalogabile come "rifiuto industriale speciale, non pericoloso" e pertanto smaltibile in discariche controllate o inceneritori per i rifiuti solidi urbani.