

40 LEDJET 4.0

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gli inchiostri della serie 40 LEDJET 4.0 sono prodotti UV LED digitali specifici per teste EPSON DX-6.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Pubblicità, Promozionale, *Banners*, Visivo, Settore delle moto, Settore automobilistico, Settore elettrico, Giocattoli, Carte di credito, Carte regalo.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Bassa tossicità
- Basso odore
- Elevata resa cromatica
- Eccellente durata all'esterno
- Buona resistenza agli effetti dei raggi solari
- Buona adesione sui vari supporti

SUPPORTI

PVC adesivo, polistirene, carta plastificata, polipropilene, policarbonato e PMMA pretrattati.

POLIMERIZZAZIONE

Per una corretta e completa polimerizzazione dell'inchiostro, è necessaria un irraggiamento minimo con sorgente LED di 2 watt/cm² ad una lunghezza d'onda di 395nm.

CONSERVAZIONE E DURATA

L'inchiostro deve essere conservato ad una temperatura compresa tra 18°-25°C e una umidità relativa di circa 40-50%, lontano dal calore, scintille e fiamme libere.

In caso di differenti condizioni di stoccaggio, è raccomandato portare il prodotto alla temperatura e umidità consigliate almeno 24 ore prima dell'utilizzo.

L'inchiostro conservato alle condizioni indicate ha una durata di 6 mesi dalla data di produzione.

PULIZIA

Vi raccomandiamo un ciclo di pulizia se il plotter rimane inutilizzato per qualche tempo. In caso di lavaggio del circuito idraulico del plotter, si avvisa di utilizzare esclusivamente il prodotto 40 UNIVERSAL CLEANER UV, prendendo tutti gli accorgimenti e le precauzioni raccomandate nella corrispondente MSDS.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario eseguire la pulizia delle testine di stampa per evitare depositi di inchiostro indesiderati sulle stesse.

GAMMA PRODOTTO E CONFEZIONAMENTO

Cartucce da 220 ml

CODE	DESCRIPTION	
DRD40497N220	40 LEDJET 4.0 CYAN	
DRD40397N220	40 LEDJET 4.0 MAGENTA	
DRD40297N220	40 LEDJET 4.0 YELLOW	
DRD40797N220	40 LEDJET 4.0 BLACK	
DRD40101N220	40 LEDJET 4.0 WHITE	
DRD40890N220	40 LEDJET 4.0 VARNISH	
DCL40000N220	40 UNIVERSAL CLEANER UV	

Quando la cartuccia è vuota, l'operatore può rimuovere la stessa, inserendo una nuova cartuccia e continuare a stampare. Questa operazione può essere eseguita per un colore alla volta o per tutti i colori assieme.

ISTRUZIONI SPECIALI

- É sempre consigliato effettuare dei test di stampa sui supporti che si desidera utilizzare, così da determinare la qualità della stessa.
- Evitare la contaminazione del prodotto lasciando aperta la confezione o mischiandolo con altri inchiostri o additivi.
- Nonostante la bassa emissione di odori non tossici, raccomandiamo l'utilizzo degli inchiostri con un'adeguata circolazione dell'aria.
- Richiedere le schede di sicurezza dei materiali, disponibili per tutti i prodotti, e seguire sempre le istruzioni in esse contenute per tutte le informazioni specifiche per la sicurezza della salute dell'operatore e ambientale.
- Le performance degli inchiostri sono strettamente legate al tipo di plotter utilizzato e al metodo di stampa.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.