

Piccola e potente: scopri una serie di stampanti a colori A3 compatta, ecocompatibile e con infinite possibilità

La Serie C800 di stampanti A3 a colori, la più piccola presente sul mercato, può soddisfare tutte le esigenze di stampa inclusi biglietti da visita, fogli singoli, poster, banner lunghi fino a 1,3 m e altro ancora. Combinando un'impareggiabile flessibilità dei supporti, una grande affidabilità e l'innovativa tecnologia LED digitale OKI, questi dispositivi esaltano la produttività e sono l'ideale per creare in azienda materiale marketing di qualità professionale e documenti d'ufficio quotidiani on demand.

La Serie C800 si riscalda quasi istantaneamente e consuma il minimo di energia grazie all'innovativa tecnologia di fusione OKI che consente di risparmiare tempo e aumentare il livello efficienza. Questo la rende la soluzione ideale per qualsiasi azienda o gruppo di lavoro.

Funzioni chiave

- La stampante A3 con l'ingombro più ridotto sul mercato, perfetta per il settore della vendita al dettaglio in cui lo spazio è prezioso
- Emissione della prima pagina in soli 6,3 secondi (C834/C844)
- Velocità di stampa a colori fino a 36 ppm
- Stampa fronte/retro rapida (opzionale sulle varianti n)
- Capacità carta fino a 2.540 fogli e supporti di grammatura da 64 a 256 g/m²
- Eccellente qualità di stampa di 1.200 x 1.200 dpi (solo C844dnw) per materiale marketing di qualità professionale



Stampa mobile

- LAN wireless di serie (C834/C844)
- Per stampare con un dispositivo mobile NFC basta toccare con quest'ultimo la stampante: non occorre una connessione di rete²
- La connettività Gigabit Ethernet consente il veloce trasferimento in rete persino di grandi file a colori
- La funzione Wireless Direct offre la connessione simultanea sicura delle reti cablate e wireless
- Compatibile con AirPrint⁶ e Google Cloud Print 2.0, per la stampa in mobilità



Facile da usare

- Facile da installare e da avviare
- Risoluzione dei problemi toccando la stampante con un dispositivo mobile NFC²
- Memorizzazione di modelli e documenti sul dispositivo per consentire a tutti gli utenti di stampare senza autenticazione (stampa condivisa)
- Software di gestione del parco macchine a costo zero - SENDYS Explorer⁸
- Le funzioni Private Print e Card Release (opzionale) garantiscono la protezione dei documenti riservati, permettendo agli utenti di visualizzare tutti i lavori prima di selezionarne la stampa



Impareggiabile flessibilità nella gestione dei supporti di stampa

- Eccellente flessibilità di supporti: da A6 ad A3 e banner lunghi fino a 1.321 mm
- Alimentatore multiplo in grado di accettare carta con larghezza minima di soli 55 mm
- Alimentatore opzionale per banner che consente di stampare più banner in una sola volta



Risparmio di costi ed energia

- La nuova tecnologia di fusione OKI consente il riscaldamento e l'arresto della stampante in modo praticamente istantaneo, con il conseguente risparmio di tempo ed energia e incremento di efficienza
- La tecnologia LED è priva di parti in movimento e offre una durata maggiore
- Stampa in azienda di materiali marketing e per punti vendita, grazie all'eccellente qualità di stampa e alla flessibilità dei supporti
- La modalità Deep Sleep consente di risparmiare energia, la modalità Auto-Off riduce il consumo a meno di 0,15 W quando l'apparecchio non è in uso
- Funzione Toner Saver per ridurre i costi durante la stampa di bozze o di documenti interni
- La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo di carta

A3/A4	✓
Colore/Monocromia	✓
Connettività di rete e fronte/retro	✓
Stampe da A6 a 1.321 mm, fino a 256 g/m ²	✓
Da 1 a 30 utenti	✓

C824, C834, C844 - Stampanti a colori e in bianco e nero

STAMPANTE	
Velocità di stampa	C824: A4: 26 ppm a colori/in monocromia; A3: 14 ppm a colori/in monocromia C834/C844: A4: 36 ppm a colori/in monocromia A3: 20 ppm a colori/in monocromia
Tempo di uscita della prima stampa	C824: 8,5 secondi a colori/in monocromia C834/C844: 6,3 secondi
Tempo di riscaldamento	≤ 20 secondi dall'accensione ≤ 9,9 secondi dall'attivazione del risparmio energetico

INTERFACCE E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 Device, USB 2.0 Host x 1, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless IEEE802.11a/b/g/n (opzione per C824, di serie per C834/ C844), NFC ²
Linguaggi di stampa	C824: PCL6 (XL3.0) e PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) C834/C844: PCL6 (XL3.0) e PCL5c, emulazione PostScript3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint ⁶ , Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise ⁷
Compatibilità OS ¹	Windows Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Server 2016 (64 bit); Mac OS X da 10.10 a 10.13.
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	Autenticazione IPv6, 802.1x, SNMP V3, crittografia SSL3/TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, crittografia dati, filtro IP, IPsec
Suite di utility ⁴	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , utility Color Swatch ³ , smart PrintSuperVision ³ , client Print Job Accounting, Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁶ , Network Extension ³ , Monitoring Tool ³ , Firmware Update Tool, Profile Assistant ³ , SENDYS Explorer

CARATTERI DI STAMPA	
Font stampante	C824: scalabili: 87 font PCL, font Bitmap PCL: LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP C834/C844: scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript; font Bitmap PCL: LinePrinter, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF417, QR Code

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	C824/C834: Tecnologia ProQ Multilevel, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C844: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi
Funzioni speciali	Bilanciamento automatico dei colori, miglioramento delle foto tramite driver (solo driver Windows PCL6)

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/m ² ; Alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m ²
Capacità cassette opzionali	Cassetto 2: 535 fogli da 80 g/m ² ; Cassetto 3: 535 fogli da 80 g/m ² ; Cassetto 4: 535 fogli da 80 g/m ² ; Cassetto 5: 535 fogli da 80 g/m ²
Capacità massima carta	2.540 fogli da 80 g/m ²
Formati carta	Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Cassetti 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; buste (Com-10, DL, C5,C4), formato personalizzato (fino a 1.321 mm di lunghezza, compresi banner); Stampa fronte/retro: A3, A4, A5, B4, B5; Formato personalizzato: larghezza 127-297mm, lunghezza 182-431,80 mm
Grammature carta	Cassetto 1: da 64 a 220 g/m ² ; Cassetti 2/3/4/5: da 64 a 176 g/m ² ; Alimentatore multiplo: da 64 a 256 g/m ² ; Fronte/retro: da 64 a 220 g/m ²
Stampa fronte/retro	Di serie: C824dn, C834dnw, C844dnw; Opzionale: C824n, C834nw
Uscita carta	250 fogli con il lato stampato rivolto verso il basso, 100 fogli con il lato stampato rivolto verso l'alto, 80 g/m ²

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM da 1 GB; eMMC da 3 GB
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32°C (raccomandata da 17 a 27°C)/UR da 20 a 80% (raccomandata da 50 a 70%) Temperatura/umidità di magazzino: da -10 a 43°C, UR da 10 a 90%
Alimentazione	220-240 V CA monofase, frequenza 50/60 Hz +/-2%
Consumi elettrici	Tipico: 680 W; Max: 1.118 W; In attesa: 13 W; Risparmio energetico: <11 W; Modalità Deep Sleep: <1,0 W; Auto-Off: <0,15 W
Livello di rumore	In funzione: <54 dB(A); In Standby: 32dB(A) o inferiore; Risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (LxPxAl)	449 x 552 x 360 mm
Peso ⁴	Circa 37 kg (modelli n); circa 40 kg (modelli dn)
Carico di lavoro	Max: 75.000 pagine/mese; Consigliato: da 1.500 a 5.000 pagine/mese
Garanzia	3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto
Codici d'ordine prodotti	C824n: 47074204 C824dn: 47228002 C834nw: 47074214 C834dnw: 47228005 C844dnw: 47074304

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
2°/3°/4°/5° cassetto	47074403
Alimentatore per banner	45015702
Mobiletto	01321101
Supporto con rotelle	45889502
Stampa fronte/retro	47079403 (di serie su C824dn, C834dnw, C844dnw)
Modulo wireless LAN	45830202 (di serie su C834nw, C834dnw, C844dnw)
Supporto lettore carte ID	46539501

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce toner* (5.000 pagine)	Ciano: 47095703; magenta: 47095702; giallo: 47095701; nero: 47095704
Cartucce toner** (10.000 pagine)	Ciano: 46861307; magenta: 46861306; giallo: 46861305; nero: 46861308
Tamburi di stampa** (30.000 pagine)	Ciano: 46857507; magenta: 46857506; giallo: 46857505; nero: 46857508
Cinghia di trasferimento (80.000 pagine)	47074503
Unità fusore*** (100.000 pagine)	47219604

*Toner: durata in pagine A4 in base allo standard ISO/ISC 19798.
**Tamburo di stampa: numero medio di pagine A4 stampate.
***Fusore: 3 pagine per processo
Toner in dotazione alla stampante da circa 2.500 pagine A4.

¹Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi consultate il sito Web locale di OKI; ²solo dispositivi Android, stampa tramite app Mobile Print di OKI; ³solo Windows; ⁴inclusi tutti i materiali di consumo; ⁵solo MacOSX; ⁶solo C834/C844; ⁷disponibile solo con rete wireless W-LAN; ⁸Per ulteriori informazioni, visitare www.sendysexplorer.com

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

3 ANNI DI GARANZIA

Garanzia di tre anni on site

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. Per poter usufruire di questa esclusiva offerta è sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto. Per ulteriori informazioni visitate il sito WWW.OKIGARANZIA.IT

Senza la registrazione, si avrà diritto alla garanzia standard europea di 1 anno.

OKI EUROPE (Italia)
Viale Milanofiori
Str 4 – Palazzo A10
20090 ASSAGO (MI)
Italia
Tel +39 02 900261
WWW.OKI.COM/IT

