

# Powder Machine 4050 II



Die Powder Machine 4050 II ist eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Powder Machine . Basierend auf vielen Erfahrungen und Kundenwünschen, konnten viele Verbesserungen durchgeführt werden. Verstärkt haben wir in die Punkte Sicherheit, Qualität und Benutzerfreundlichkeit geschaut.

Die Verbesserungen im Überblick:

- Eine Sicherheitsabdeckung an der Front, kein Powder entweicht zum Anwender.
- Ein dynamischer Powder-Auslöser ohne Startknopf.
- Ein Ionisator kann optional integriert werden. Dadurch wird die statische Aufladung des Powders entfernt und die Verarbeitungsergebnisse um ein Vielfaches verbessert.
- Der Folienwinkel wurde verbessert.
- Die Maschinenbreite wurde verringert.

Durch die stufenlos verstellbaren Folienhalterungen können Folien verarbeitet werden, die kleiner als 40 x 50 cm sind. Dank der Vibration und dem verbesserten Folienwinkel wird das überschüssige Powder noch besser entfernt.

## Technische Daten

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Max. Blattformat     | 40 x50 cm              |
| Auslöser / Start     | per Touch              |
| Zeiteinstellung      | ja                     |
| Sicherheitsabdeckung | ja                     |
| Ionisator            | ja / optional          |
| LautstärkeBertieb    | < 70 db                |
| Betriebsspannung     | 110/230 V<br>50 /60 Hz |
| Leistung             | 35 W                   |
| Abmessung            | 68 x43x 65 cm          |
| Gewicht              | 30 kg                  |



# Powder Machine 4050 II



The Powder Machine 4050 II is a new development of our successful Powder Machine. Based on many experiences and customer requests, many improvements could be made. We have focused more on safety, quality and ease of use.

The improvements at a glance:

- A safety cover on the front, so that no powder escapes from the user.
- A dynamic powder trigger without a start button.
- An ionizer can be integrated as an option. This eliminates the static charge of the powder and improves the processing results many times over.
- The film angle has been improved.
- The machine width has been reduced.

The continuously adjustable film holders allow processing of films smaller than 40 x 50 cm. Thanks to the vibration and the improved film angle, the excess powder is removed even better.

## Technical data

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Max. sheetsize | 40 x 50cm       |
| Start          | pertouch        |
| Time setting   | yes             |
| Safetycover    | yes             |
| Ionizing       | yes /optional   |
| Loudness       | < 70 db         |
| Voltage        | 110/230 V       |
|                | 50 /60 Hz       |
| Power          | 35 W            |
| Dimension      | 68 x 43 x 65 cm |
| Weight         | 30 kg           |

