

Stampante Flatbed UV per oggettistica

Diamo colore alle tue idee trasformandole in realtà




NEW H6090EP

Alta velocità. alta accuratezza delle immagini




Epson I1600/I3200 U1




Design innovativo
e compatto




Laser Anti-Collisione




Temperatura costante
delle teste di stampa



Circolazione del
Colore Bianco



Struttura robusta
in alluminio



Unità cilindrica
(Optional)



Scanner per posizionamento
(Optional)



Caratteristiche		Specifiche della periferica			
Modello	H6090EP/EI				
Teste di stampa	3 Epson I1600 U1/I3200 U1				
Sistema di polimerizzazione	3 Lampade LED alta frequenza raffreddamento ad aria				
Inchiostri	GZ multipurpose				
Configurazione inchiostri	KCMY;W+KCMY;W+KCMY+V				
Sistema carico inchiostri	1.2L Taniche ricaricabili con Sistema di riciclo del colore bianco				
Altezza massima piano di stampa	Max 180mm				
Materiali stampabili	Acrilico, alluminio, vetro, legno, pelle, materiali plastici, ceramica (alcuni materiali necessitano di primer)				
Dimensione piano di stampa	Max. 600x900mm				
Velocità di stampa	Modalità di stampa	Sfumatura	Risoluzione	CMYK+W+V	
	Draft	Weak	720x900dpi	4.2mins/sheet	
	Production	Normal	720x900dpi	5.1mins/sheet	
	Hi-resolution	Normal	720x1200dpi	6.7mins/sheet	
	Photo	Strong	720x1200dpi	8.3mins/sheet	
Interfaccia PC	Gigabit Ethernet				
Ambiente di lavoro consigliato	Temp.20°C~30°C, Humidity:35%~65%				
Software	FlexiPRINT Mini UV+GZ control console				
Potenza richiesta	AC220V±10%, 50/60Hz, 10A				
Consumo	1050W				
Dimensioni totali	LxWxH(mm): 1528x1634x1368(Frame Included)/2250x1690x1130				
Pesi	544kg /374kg				

* Il prodotto potrebbe subire alcune variazioni nelle future versioni

Distributore esclusivo