

La tua creatività ha un solo limite
la tua fantasia

**DTF 60 cm con teste Epson i3200 8 colori con FLUO INK
forno + aspiratore**

Pixy T4



4 Epson I3200 A1



Circolazione del Bianco



THK Guide silenziate



Sistema sonoro di allarme

Articolo	Specifiche
Modello	PIXY T4
Teste di Stampa	N°4 Epson I3200 A1
Inchiostri	GZ INK DTF Alta densità
Configurazione Colori	CMYK + Bianco/CMYK + Bianco + 4 Fluo
Serbatoi	1,5 litri ricaricabile
Larghezza di Stampa	600 mm
Transfer Film	Transfer DTF FILM
Forno e Filtro	4 linee di asciugatura con sistema di riciclo dei fumi
Diametro della bobina	oltre i 350 mm
Sistema di Asciugatura	Riscaldatori/Fun con funzione automatica
Velocità di Stampa	Bozza 720x600 - 30 mq/h Produzione 720x1800 - 20 mq/h Default 720x2400 - 14 mq/h Quality 720x3600 - 8 mq/h
Interfaccia	Ethernet Gigabit Alta velocità - Fibra Ottica interna
Ambiente di Stampa	Temperatura 18° - 30° / Umidità 35% - 65%
Software	ONYX DTF Edition - GZ Print Manager
Potenza	Singola fase 50Hz/AC, 220V - Stampante 2,2A - Asc. 23A+2A
Dimensioni Box	2200x960x790 St. - 2614x1022x1094 Sk. - 530x571x1366 FI
Dimensioni Sistema	1661x815x1570 st - 1800x1130x1130 Sk. - 680x630x1540 FI
Pesi	170Kg/240Kg st - 182Kg/288Kg sk - 95Kg/122Kg


* Le specifiche di prodotto possono cambiare senza preavviso



Alta Precisione del Sistema di movimentazione

Barre di scorrimento anti-deformazione in alluminio con sistema di movimentazione THK per le guide.

Stabilità e silenziosità durante il movimento di stampa.



Tensione attiva del materiale

Sistema di tensione attiva tramite barra fissa, assicura una trazione costante del materiale che esso sia nuovo o, a fine bobina. Le barre longitudinali assicurano anche alla periferica una struttura solida per i trasporti.




Design di nuova concezione GZ

Luce LED per visualizzare la stampa durante la fase di lavoro della periferica. Display di visualizzazione in tempo reale lo stato della stampante, previene qualsiasi errore da parte dell'operatore.



Pannello Touch-Screen

Display di facile intuizione touch, comandi stampante remotati. Pinch-Roller comandati da movimentazione elettro assistita sia frontale che sulla parte posteriore della stampante.



Circolazione del Bianco

Il colore Bianco viene regolarmente messo in circolazione tramite il sistema automatico, prevenendo la formazione di sedimenti e mal funzionamento. Sistema di rotazione dell'inchiostro in tanica.



Sistema di Pulizia integrato

Sistema automatizzato di fermo macchina con bottiglia di cleaning per le pulizie, previene eventuali problematiche delle teste di stampa in caso di fermo macchina prolungato.



Opzione Fluo o Speciali

Il cliente ha come opzione l'utilizzo degli inchiostri fluo, Gillo, Rosa, Verde e Arancione, oppure con RIP di terze parti l'opzione Rosso, Blu, Verde e Arancio.

GZ
GONGZHENG
Via Arterio, N° 24
20122 Milano (MI), Italia
www.gzitalia.it
www.gongzhengitalia.com
P.Iva 07408410483
Cod. Fis. 07408410483

Embroidery
SERVICE