



Embroidery Service srl.  
Via F.lli Bandiera 7  
20090 Trezzano sul Naviglio - MI  
Tel. 0039.02.45898967  
Cell. 0039.339.4176273  
Email: [info@embroideryservice.it](mailto:info@embroideryservice.it)

## SUPERLIGHT

### DESCRIZIONE PRODOTTO

SUPERLIGHT è il nostro nuovo materiale in PU pensato per loghi e grafiche di medio grandi dimensioni, con il supporto in poliestere leggermente adesivo che consente di effettuare tagli precisi. Leggero e facile da lavorare, Superlight è il giusto compromesso qualità/prezzo.

### TESSUTI

COTONE, POLIESTERE, TESSUTI MISTI

### DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| COMPOSIZIONE/COMPOSITION: | PU                                        |
| SPESSORE/THICKNESS:       | 55 MICRONS                                |
| SUPPORTO/CARRIER:         | POLIESTERE ADESIVO/<br>ADHESIVE POLYESTER |
| FINITURA/COATING:         | OPACO/MATT                                |

### TAGLIO/CUT

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| LAMA/BLADE:                     | STD 45° (LAMROL1005) |
| PRESSIONE/PRESSURE:             | 30/50 GF             |
| DIMENSIONE MINIMA/MINIMUM SIZE: | 2 cm                 |
| OFFSET:                         | 0,250 MM             |

### LAVAGGIO/WASHING

|                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TEMPERATURA/<br>TEMPERATURE:                              | 40°C DOPO 24 ORE AL ROVESCIO/AFTER 24 H INSIDE<br>OUT |
| STIRO/IRON                                                | DOPO 24 ORE AL ROVESCIO/AFTER 24 H INSIDE OUT         |
| LAVAGGIO A SECCO/DRY WASHING                              | NO                                                    |
| CANDEGGINA O AGENTI CHIMICI/BLEACH OR CHEMICALS<br>AGENTS | NO                                                    |
| ASCIUGATRICE/DRYER                                        | NO                                                    |

### STOCCAGGIO MATERIALE

Consigliamo di non riporre i materiali alla luce solare diretta, in luoghi umidi o con temperature elevate.

### CONSIGLI DI UTILIZZO

- Nella fase di SPELLICOLAMENTO, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distacco di piccoli particolari.
- Nella fase di PRELIEVO della stampa consigliamo di utilizzare il nostro Application Tape e di prelevarla al rovescio girando il foglio di lavoro e rimuovendo il supporto, non l'Application Tape.
- Nella fase di APPLICAZIONE dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica consigliamo di rimuovere il supporto e ripressare la stampa per altri 5/10 secondi, coprendola con una carta siliconata, per assicurare una maggiore resistenza ai lavaggi.

• I seguenti dati tecnici sono i risultati dei nostri laboratori. Consigliamo, in ogni caso, di effettuare dei test prima di iniziare la produzione. Gli articoli da noi sviluppati possono subire variazioni al fine di essere migliorati. Il materiale può avere una variazione di spessore del + - 10%. Tale variazione non pregiudica la conformità del prodotto.

• The following technical data are the result of our laboratory test. We suggest, anyway, to do small trials before starting the industrial production. Our materials can be improved for better performance without any previous information. The product might have + - 10% thickness variation. It won't affect the performance.

### PRODUCT DESCRIPTION

SUPERLIGHT is our new PU material suitable to make medium/big size logos and patches, with a slightly adhesive liner allowing straight cut. Thin and easy to cut and peel, Superlight is the right mix quality/price.

### FABRICS

COTTON, POLYESTER, BLENDED FABRICS

### INDICAZIONI DI STAMPA/ PRINTING SETTINGS

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| PLOTTER:                                | ROLAND     |
| PROFILO COLORE/COLOUR PROFILE:          | TTRH       |
| QUALITA' DI STAMPA/QUALITY OF PRINTING: | ALTA/HIGH  |
| GESTIONE COLORE/COLOR MANAGEMENT:       | MAX IMPACT |
| STAMPA-ASCIUGATURA/PRINTING-DRY TEMP    | 34°C/36°C  |

### APPLICAZIONE/APPLICATION

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| TEMPERATURA/TEMPERATURE:                                          | 150°C        |
| TEMPO/TIME:                                                       | 10 SEC       |
| RIMOZIONE SUPPORTO/REMOVE CARRIER:                                | A CALDO/HOT  |
| PRESSIONE TERMOPRESSA MANUALE/PRESSURE<br>MANUAL HEAT PRESS       | MEDIA/MEDIUM |
| PRESSIONE TERMOPRESSA PNEUMATICA<br>PNEUMATIC HEAT PRESS PRESSURE | 3,5 BAR      |

### APPLICATION TAPE

NEUTRO/CLEAR



GIALLO/YELLOW



### DIMENSIONI ROTOLI/ROLLS DIMENSIONS

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| L. ROLLS                                                                                            | 25 Mtl       |
| H ROLLS                                                                                             | Cm 50/75/100 |
| Rotoli fuori misura disponibili<br>previa vendita./ Short rolls<br>available subject to prior sale. |              |

### MATERIAL STORAGE

We suggest not to expose to direct sunlight and do not stock the materials in moist environment or high temperature warehouse.

### INSTRUCTIONS

-During the PEELING phase, remove the material in excess by the hand on the support avoiding small details peel off.

-During the PICKING of the transfer we recommend our Application Tape and to turn the worksheet by removing the liner, not the Application Tape.

-During the APPLICATION, after having pressed the transfer as specified in the technical data sheet, we suggest to remove the support and to press the print again for another 5 or 10 seconds, covering it with silicon paper, in order to ensure a greater resistance to washing.